

TABLEAU DES CONNECTEURS

Connecteur	Couleurs de fil									Fonction	
	rouge +12V	Jaune R/S	Bleu Gnd								
CN4	Vers afficheur									* Vers afficheur	
	Rouge Door A	Bleu Door A	Jaune Door B	Noir Door B	Rouge Led	Blanc Led	Marron Led	Bleu Led	* Éclairages Led ReF & Cgl * ILS de porte Ref & Cgl		
CN5	ILS REF		ILS CGL		Eclairage LED REF		Eclairage LED CGL				
	Marron W	Bleu V	Noir U								* Vers compresseur
CN6	Vers compresseur Enroulements = 14,5 Ω										
	Gris LDZF	Gris LDZF	Noir LD	Noir LD	Blanc LC	Blanc LC					* Sonde de dégivrage * Sonde d'ambiance congélateur * Sonde réfrigérateur
CN7	Sonde de dégivrage		Sonde ambiance congélateur		Sonde réfrigérateur						
	Bleu Gnd	Violet FB	Rouge Fan	Blanc Gnd	Marron Frq. Fm	Violet B/	Orange A/	Rouge B	Bleu A		*Ventilateur *Résistance de dégivrage clapet *Clapet
CN8	Ventilateur		Résistance de dégivrage clapet (132 Ω)		Clapet						
	Bleu N	Marron L									* Alimentation secteur (venant du filtre antiparasite se situant à gauche du compresseur)
CN11	Alimentation										
	Bleu N	Noir HS-JRQ									* Résistance de dégivrage + fusibles thermique
CN12	Résistance de dégivrage (240Ω)										
	Bleu	Marron									* Klixon de sécurité compresseur
CN13	Klixon										

CODES ERREURS / VALEUR DES SONDES

CODE ERREUR		SIGNIFICATION
CGL	REF	
E0		Défaut de la sonde d'ambiance du congélateur
	E0	Défaut de la sonde d'ambiance du réfrigérateur
E1		Défaut de la sonde de dégivrage évaporateur
E2	E0	Défaut de l'ensemble des sondes
EC		Défaut de communication entre platine de puissance et afficheur
EH		Défaut de la sonde d'ambient (non contrôlable, incluse dans la platine d'affichage)



Si clignotement de la Led verte, défaut sur le compresseur / inverseur


T°	Valeur sonde (kΩ)	T°	Valeur sonde (kΩ)
-30	33,81	1	6,175
-25	25,17	2	5,873
-22	21,18	3	5,587
-20	18,9	4	5,315
-18	16,9	5	5,06
-16	15,12	6	4,818
-10	10,92	8	4,372
-8	9,82	10	3,972
-5	8,392	20	2,501
0	6,495	25	2,005

* Alarme porte ouverte après 3 mn

* Si après coupure de courant et remise sous tension la température du congélateur est supérieure à -10°C, l'écran clignotera => appui sur une touche ou attendre 5 s.

* Fonction Fast Freez, durée maximale de 26h

* 3mn après fermeture d'une des deux portes, extinction de l'afficheur + verrouillage



Alimentation (filtre antiparasite)
Klixon de sécurité (connecteur rouge)

