



TABEAU DES CONNECTEURS

Connecteur	Couleurs de fil												Fonction	
	ACN	ACL												
CN1	Bleu	Marron												* Alimentation
	Alimentation													
CN2	LDTH	GND	HSTH	GND	BACK	FAN	GND						* Sonde ambient CGL * Sonde de dégivrage * Ventilateur CGL	
	Orange	Orange	Gris	Gris	Noir	Rouge	Blanc	Sonde de dégivrage		Ventilateur congélateur		Sonde d'ambiance et d'humidité		
CN3	GND	DOOR1	COMU	GND	+5v	+12v						* ILS Bas de porte droit * Afficheur		
	Noir	Noir	Jaune	Bleu	Blanc	Rouge	Vers afficheur		ILS Bas de porte droit					
CN4	+5v	SDA	GND	SCL								* Sonde d'ambiance & d'humidité		
	Rouge	Jaune	Noir	Bleu	Sonde d'ambiance et d'humidité									
CN6	ACN	•	FD-H	SL-H								* Résistance de dégivrage (245Ω) (Bleu - Blanc) * Résistance de porte REF gauche (7,77kΩ) (Bleu - Marron)		
	Bleu		Blanc	Marron										
	Résistance de dégivrage		▲		Résistance de porte REF gauche									
CN7	HEAT	+ 12v	B-	A-	B+	A+	GND	DOOR2	+12v	LLED	GND	LCTH	* Résistance de dégivrage clapet (141Ω) * Clapet * ILS bas de porte REF gauche * Eclairage Led réfrigérateur * Sonde conduit REF	
	Gris	Marron	Jaune	Blanc	Rouge	Bleu	Noir	Noir	Marron	Gris	Orange	Orange		
Résistance de dégivrage clapet		Clapet				ILS Bas de porte Gauche		Eclairage Led réfrigérateur		Sonde conduit réfrigérateur				
CN8	U	•	V	•	W							* Compresseur / Inverter (Enroulements : 8,8Ω)		
	Bleu		Marron		Noir	Compresseur / Inverter								

* Pour les codes erreurs et valeurs de sondes, veuillez vous reporter au fichier PDF: Valberg4D401A+XHOC-Codes erreurs

