


CABLAGE CONNECTIQUE



CN1		CN2		CN3	
Bleu	Neutre	Blanc / Gris	Éclairage LED Droit	Blanc / Blanc	Sonde Réfrigérateur
Marron	Phase	Blanc / Gris	Éclairage LED Gauche	Gris / Gris	Sonde de dégivrage
Noir	Compresseur	Rouge / Bleu	Ventilation Congélateur	Noir / Noir	Sonde Congélateur
Jaune	Résistance de dégivrage	Bleu / Noir	Interrupteur d'éclairage	Violet Orange	Clapet
		Rouge	Vers afficheur charnière D	Bleu	
		Rouge	Vers afficheur charnière G	Jaune	
		Jaune	Vers afficheur charnière D	Marron	
		Jaune	Vers afficheur charnière G	Blanc	
		Bleu	Vers afficheur charnière D		
		Bleu	Vers afficheur charnière G		




Valeur des sondes :

à -18°C : 16,9 kΩ
à +04°C : 5,3 kΩ
à +20°C : 2,5 kΩ

Valeur de la résistance de dégivrage :

(mesure entre bleu et jaune CN1 incluant les fusibles thermiques) : 263 Ω

CODES ERREURS

	DEFAUT DE LA SONDE DU REFRIGERATEUR	EC	DEFAUT DE COMMUNICATION
	DEFAUT DE LA SONDE DU CONGELATEUR	E0 E1 E2	DEFAUT DE L'ENSEMBLE DES SONDES
	DEFAUT DE LA SONDE DE DEGIVRAGE		